

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3 Paranduse kuupäev 26.08.2016 Trükkimise kuupäev 26.08.2016

1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Kauba nimetus : JAX Halo-Guard FG-PM

Kemikaali nimetus : Grease

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Lubrikant
Soovitatavad : Ailnult tööstuslikuks tarbimiseks.
kasutuspiirangud

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tootja: JAX INC.
W134 N5373 CAMPBELL DRIVE
MENOMONEE FALLS, WI 53051 USA
Tel: +01-262-781-8850
Fax: +01-262-781-3906

Klienditeenindus:
Tootja Lähemat informatsiooni saab:
REACH Only Representative
B-Lands Consulting
WTC, 5 Place Robert Schuman, BP 1516
38025 Grenoble, FRANCE
Tel: +33 476 295 869
Fax: +33 476 295 870
services@reachteam.eu
www.reachteam.eu

1.4 Hädaabitelefoni number Mürgistusteabekeskus: 16662.

Hädaabitelefoni number:

2. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Silmade ärritus, Kategooria 2 H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Naha sensibiliseerimine, Kategooria 1 H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3 Paranduse kuupäev 26.08.2016 Trükkimise kuupäev 26.08.2016

Vesikeskkonda kahjustav krooniline
mürgisus, Kategooria 3

H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogramm



Tunnussõna : Hoiatus

Ohulaused : H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendavad ohulaused :

Hoiatuslaused :

Ettevaatusabinõud:

P261 Vältida tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/
pihustatud aine sissehingamist.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P280 Kanda kaitseprille/ kaitsemaski.
P280 Kanda kaitsekindaid.
Vastutus:
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda
arsti poole.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta
enne korduskasutust.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

- 61789-86-4 Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
- 156105-31-6 Sulfonate (AW) Ca Salt

2.3 Muud ohud

Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3

Paranduse kuupäev 26.08.2016

Trükkimise kuupäev

3. Koostis/ teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus	CAS-Nr. EC-Nr. Registreerimise number		Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)	Kontsentratsioon [%]
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts	148520-84-7		Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
zinc oxide	1314-13-2 215-222-5		Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 1 - < 2,5
calcium dodecylbenzenesulphonate	26264-06-2 247-557-8		Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts	61789-86-4 263-093-9		Skin Sens. 1B; H317	>= 1 - < 10
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- trimethylpentene	68411-46-1 270-128-1		Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 10
Sulfonate (AW) Ca Salt	156105-31-6		Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 1

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

4. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Sissehingamisel : Minna värskesse õhku.
Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.
- Kokkupuutel nahaga : Pesta sooja vee ja seebiga.
Kui naha ärritus püsib helistada arstile.
- Silma sattumisel : Kokkupuute korral viivitamatult pesta silmia 15 minuti jooksul
rohke veega.
Kiiresti kutsuda arst.
- Allaneelamisel : Olla meditsiinipersonali valve all.

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid : ärritav toime
Sensibiliseerimine

4.3 Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi : Arst peab teabe saamiseks pöörduma mürgistusteabe keskuse poole.

5. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Süsinikdioksiid (CO₂)
Kuiv pulber
Vaht

Sobimatud kustutusvahendid : Pihustatud vesi

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : Põlemisel tekib ebameeldiv mürgine suits.

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele : Personaalne hingamisaparaat (EN 133)
Täielikult tulekindel riietus

Lisateave : Jahutada konteinerid/pihustatud paagid veega.
Vältida tulekustutusveega pinnavee ja põhjavee saastamist.

6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid.
Tagada piisav ventilatsioon.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Vältida lekkeid ja leketest tingitud pinnase / vee saastamist.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Kokku kraapida.
Lükata vastavasse jäätmenõusse.
Kemikaali mahaloksunud suured kogused tuleb jäätmeteeks

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3 Paranduse kuupäev 26.08.2016 Trükkimise kuupäev 26.08.2016

kokku koguda mehaaniliselt (pumbata).

6.4 Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

7. Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks
käitlemiseks : Kaitsta saastumise eest.
Mitte kasutada ebapiisava ventilatsiooni korral.
Vältida sissehingamist, allaneelamist ja kokkupuudet naha ja
silmadega.
Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid.
Kui ainet ei kasutata, hoida anum suletult.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja
pakendi jaoks : Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi
ventileeritavas kohas.

Teised andmed : Normaalingimustes stabiilne.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või
eriotstarbelised kasutusalad : Tööstuse tooraine

8. Kokkupuute ohjamine/ isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

DNEL

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : Kasutuse lõpp: Töötajad
Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale
Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral,
süsteemne toime
Väärtus: 0,62 mg/kg

Kasutuse lõpp: Töötajad
Kokkupuuteviisid: Sissehingamine
Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral,
süsteemne toime
Väärtus: 4,37 mg/m³

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3

Paranduse kuupäev 26.08.2016

Trükkimise kuupäev 26.08.2016

Kasutuse lõpp: Üldine kokkupuude
Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale
Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral,
süsteemne toime
Väärtus: 0,31 mg/kg

Kasutuse lõpp: Üldine kokkupuude
Kokkupuuteviisid: Sissehingamine
Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral,
süsteemne toime
Väärtus: 1,09 mg/m³

Kasutuse lõpp: Üldine kokkupuude
Kokkupuuteviisid: Allaneelamine
Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral,
süsteemne toime
Väärtus: 0,31 mg/kg

PNEC

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene

: Värske vesi
Väärtus: 0,051 mg/l

Merevesi
Väärtus: 0,0051 mg/l

Värske vee setted
Väärtus: 9320 mg/kg

Meresetted
Väärtus: 932 mg/kg

Pinnad
Väärtus: 1860 mg/kg

STP
Väärtus: 1 mg/l

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid

Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidüšš.
Tõhus väljatõmbeventilatsioonisüsteem

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitsmine : Aurude eraldumise korral kasutada asjakohase filtriga
respiraatorit.

Käte kaitsmine : Mitteläbilaskvad kindad

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Kulumise korral asendada.

Silmade kaitsmine	:	Näokaitse koos kaitseprillidega
Naha ja keha kaitse	:	mitteläbilaskvad riided
Hügieenimeetmed	:	Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Tööriided hoida eraldatult. Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne	:	Vältida lekkeid ja leketest tingitud pinnase / vee saastamist.
----------------	---	--

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	:	pasta
Värv, värvus	:	valge
Lõhn	:	aromaatne
Lõhnalävi	:	
Leekpunkt	:	Andmed ei ole kättesaadavad > 180 °C
		Meetod: lahtine anum
Süttimistemperatuur	:	Andmed ei ole kättesaadavad
Alumine plahvatuspiir	:	Andmed ei ole kättesaadavad
Ülemine plahvatuspiir	:	Andmed ei ole kättesaadavad
Süttivus (tahke, gaasiline)	:	Informatsioon ei ole kättesaadav.
Ilesüttimistemperatuur	:	Informatsioon ei ole kättesaadav.
pH	:	
Sulamistemperatuur/sulamis vahemik	:	Mitte kasutatav Märkused: Andmed ei ole kättesaadavad

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Keemistemperatuur/keemiste temperatuuri vahemik	:	Märkused: Mitte kasutatav
Aururõhk	:	Mitte kasutatav
Tihedus	:	Informatsioon ei ole kättesaadav.
Suhteline tihedus	:	0,95 - 1,05 juures
Lahustuvus vees	:	tühine
Jaotustegur (n-oktaanool/- vesi)	:	Pow: log Pow: Andmed ei ole kättesaadavad
Lahustuvus teistes lahustites	:	Andmed ei ole kättesaadavad
Viskoossus, kinemaatiline	:	Märkused: Mitte kasutatav
Õhu suhteline tihedus	:	Mitte kasutatav
Aurustumiskiirus	:	Mitte kasutatav

9.2 Muu teave

Oksüdeerimisvõime : Märkused: Informatsioon ei ole kättesaadav.

10. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid : Ei ole täheldatud ohtlikku polümerisatsiooni.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb
vältida : Soojendamine, saastumine (ka keemiline), päikesevalgus, UV
või ioniseeriv kiirgus.
Kokkupuude niiskusega.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid : Tugevad happed ja tugevad alused
Tugevad oksüdeerivad ained

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused	: Süsinikoksiidid Metallioksiid Lämmastiku oksiidid (NOx) Väävlioksiidid
Termiline lagunemine	: Märkused: Andmed ei ole kättesaadavad

11. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus

Äge suukaudne mürgisus : Märkused: Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Äge suukaudne mürgisus
zinc oxide : LD50: > 8.437 mg/kg
Liigid: Rott

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts : LD50: > 5.000 mg/kg
Liigid: Rott
Meetod: OECD testimisjuhis 401

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : LD50: > 2.000 mg/kg
Liigid: Rott
Meetod: OECD testimisjuhis 401

Äge mürgisus
sissehingamisel : Märkused: Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Äge nahakaudne mürgisus : Märkused: Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Äge nahakaudne mürgisus
calcium
dodecylbenzenesulphonate : LD50: > 4.199 mg/kg
Liigid: Küülik
Märkused: Toodud teave põhineb sarnaste ainete uurimisest.

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts : LD50: > 4.000 mg/kg
Liigid: Küülik
Meetod: OECD testimisjuhis 402

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : LD50: > 2.000 mg/kg
Liigid: Rott

Nahka söövitav/ärritav

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Nahka ärritav toime
calcium dodecylbenzenesulphonate : Liigid: Kõõlik
Tulemus: Nahka ärritav toime
Toime aeg: 4 h
Märkused: Toodud teave põhineb sarnaste ainete uurimisest.

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : Liigid: Kõõlik
Tulemus: Ei põhjusta naha ärritust
Meetod: OECD testimisjuhis 404

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Silmi ärritav toime : Märkused: Ärritab silmi.
: Klassifikatsioon: Ärritab silmi.

Silmi ärritav toime
calcium dodecylbenzenesulphonate : Liigid: Kõõlik
Tulemus: Silmade kahjustamise tõsine oht.
Märkused: Toodud teave põhineb sarnaste ainete uurimisest.

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : Liigid: Kõõlik
Tulemus: Ei põhjusta silmade ärritust
Meetod: OECD testimisjuhis 405

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Sensibiliseerimine : Märkused: Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

Sensibiliseerimine
Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts : Tulemus: Toode on nahka sensibiliseeriv, alamkategooria 1B.
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : Liigid: Merisiga
Klassifikatsioon: Katseloomadel ei põhjusta ülitundlikkust.
Meetod: OECD testimisjuhis 406

Sulfonate (AW) Ca Salt : Tulemus: Toode on nahka sensibiliseeriv, alamkategooria 1B.

Mutageensuse Hindamine

Märkused : Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Kantserogeensuse Hindamine

Märkused : Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Reproduktiivtoksilisus Hindamine

Märkused : Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Sihtorgani süsteemne toksikant - Ühekordsel kokkupuutel

: Märkused: Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Sihtorgani süsteemne toksikant - Korduval kokkupuutel

: Märkused: Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Hingamiskahjustus

Aspiratsioonitoksilisus : Ei ole klassifitseeritud toksiliseks hingamise kaudu

Toksiline hindamine

Lisateave : Toodet ennast ei ole testitud.

12. Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Mürgine toime kaladele :
Märkused:
Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime kaladele
zinc oxide : LC50: 1,1 mg/l
Toime aeg: 96 h

Liigid: Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)

calcium
dodecylbenzenesulphonate : LC50: 22 mg/l
Toime aeg: 96 h

Liigid: Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim)
staatilisustest Analüütiline monitooring: ei
Meetod: OECD testimisjuhis 203
Märkused:
Toodud teave põhineb sarnaste ainete uurimisest.

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts : LC50: > 10.000 mg/l
Toime aeg: 96 h

Liigid: Cyprinodon variegatus (Lambapea lepamaim)
staatilisustest Meetod: OECD testimisjuhis 203

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : LC50: > 71 mg/l
Toime aeg: 96 h

Liigid: Danio rerio (sebra-kala)
Meetod: OECD testimisjuhis 203

zinc oxide : 1

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Biodegradatsioon : Tulemus: Andmed ei ole kättesaadavad

Biodegradatsioon
calcium
dodecylbenzenesulphonate : Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.
Testi periood: 28 d
Märkused:
Toodud teave põhineb sarnaste ainete uurimisest.

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts : aeroobne
Tulemus: Ei biodegradeeru kergesti.
8,6 %

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : Tulemus: Biodegradatsioonitesti tulemuste alusel ei ole toode
kiiresti biodegradeeruv.
Meetod: CO2 eraldumise test

12.3 Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon : Märkused:
Andmed ei ole kättesaadavad

Bioakumulatsioon
calcium
dodecylbenzenesulphonate : Liigid: Lepomis macrochirus (Sinilõpuseline päikesekala)
Toime aeg: 21 d
Biokontsentratsiooniteguri (BCF): 104

12.4 Liikuvus pinnases

Liikuvus : Märkused:
Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3	Paranduse kuupäev 26.08.2016	Trükkimise kuupäev 26.08.2016
-------------	------------------------------	-------------------------------

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Ökoloogiline lisateave : Toodet ennast ei ole testitud.

Ökoloogiline lisateave
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene : Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist
veekeskkonda kahjustavat toimet.
Vältida põhjavee saastumist.
Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse
kanalisatsioonisüsteemi.

13. Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode : Vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Jäätmed käidelda asjakohases jäätmekäitlusettevõttes.

14. Veonõuded

ADR

Ei ole ohtlikku kaupa

IATA

Ei ole ohtlikku kaupa

IMDG

Ei ole ohtlikku kaupa

RID

Ei ole ohtlikku kaupa

15. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). : Toode ei sisalda väga suurt tähelepanu nõudvaid aineid (EK Määrus Nr. 1907/2006) (REACH) Artikkel 57).

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3 Paranduse kuupäev 26.08.2016 Trükkimise kuupäev 26.08.2016

Suurõnnetuse ohtu puudutav : 96/82/EC ajakohastama: 2003
seadusandlus Direktiiv 96/82/EÜ ei kehti

Vett reostav (Saksamaa) : WGK 2 vett saastav
omaette klassifikatsioon

Teavitamise seis

US.TSCA : TSCA inventuuris
DSL : Järgmises loetelus on toodud ained, mis on loetletud Kanada
mitteohtlike ainete loetelus. Teised kõik ained on loetletud
Kanada ohtlike ainete loetelus.
AICS : Ei kuulu teavitamise loetellu.
NZIoC : Kuulub teavitamise loetellu.
ENCS : Kuulub teavitamise loetellu.
KECI : Kuulub teavitamise loetellu.
PICCS : Ei kuulu teavitamise loetellu.
IECSC : Kuulub teavitamise loetellu.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine Informatsioon ei ole kättesaadav.

16. Muu teave

H-teate täistekst vastavalt osadele 2 ja 3.

H315 Põhjustab nahaärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Lisateave

JAX Halo-Guard FG-PM

Variant 1.3

Paranduse kuupäev 26.08.2016

Trükkimise kuupäev 26.08.2016

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.